



SAAPUVA JA TAVARA

TURNER RULLAOVET

Oviratkaisut jokaiseen
tilaan ja tarpeeseen.

**MAKSIMAALISTA TARKKUUTTA, LAATUA JA
KUSTANNUSTEHOKKUUTTA**



RULLAOVI 1.95R



1.95R on eristetty rullaovi, jonka erityisominaisuus on sen keveys. Vakiosäle joka on valmistettu 0,38 mm galvanoidusta teräksestä, jossa on läpinäkyvä pinnoite, on painoltaan verrattavissa 1,100D alumiinisäleeseen. Loivasti kaarevan muodon ansiosta tämä profiili liikkuu todella hiljaisesti. Suositeltu valinta rullaoville, erityisesti silloin kun tarvitaan pientä omapainoa ja pientä kelaushalkaisijaa.

VÄRIT

Saatavana maalattuna kaikissa RAL-väreissä tai vakioväreinä, kuten RAL 3000, 5010, 6009, 7005, 7016, 7044, 8014, 9002, 9006, 9007 ja 9016.



RAL 3000



RAL 5010



RAL 6009



RAL 7005



RAL 7016



RAL 8014



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9016

TEKNISET TIEDOT

Eristetty PU-täytteinen
profiilimateriaali: säleet 1
m korkeudella: säleiden
paksuus:

0.38 mm galvanoitua terästä
10.2
ca. 23 mm

Paino

~0.93 kg/m(9.8kg/m²)

Teräs:

Ikkunaprofiili: ~10.6 kg/m²

Suurin oven koko tuuliluokassa 2 (ilman myrskykoukkuja)

Teräs: 6500 mm x 6000 mm

•Rullan halkaisija avattuna

| Avautumis putken halkaisija | 133 mm | 159 mm | 194 mm | 219 mm |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| korkeus | | | | |
| 2m | 300 mm | 310 mm | 340 mm | 360 mm |
| 2.5 m | 340 mm | 360 mm | 350 mm | 360 mm |
| 3m | 360 mm | 370 mm | 380 mm | 400 mm |
| 3.5 m | 380 mm | 390 mm | 380 mm | 400 mm |
| 4m | 400 mm | 390 mm | 420 mm | 430 mm |
| 4.5 m | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 430 mm |
| 5m | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 440 mm |
| 5.5 m | 460 mm | 420 mm | 460 mm | 480 mm |
| 6m | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm |
| 6.5 m | 490 mm | 470 mm | 500 mm | 520 mm |