



SAAPUVA JA TAVARA

TURNER RULLAOVET

Oviratkaisut jokaiseen
tilaan ja tarpeeseen.

**MAKSIMAALISTA TARKKUUTTA, LAATUA JA
KUSTANNUSTEHOKKUUTTA**



**TURNER
DOOR**

RULLAOVI TH80




Alumiiniprofiilirullaovi TH80 soveltuu pienille ja keskikokoisille oviaukoille. Hieman kaarevan pinnan ja tyylikkään muotoilun ansiosta sitä ei käytetä vain liiketiloissa, vaan usein myös yksityisissä kiinteistöissä. Tämän rullaoven profiilin kaari on suunniteltu niin, että rulla keriytyy mahdollisimman kompaktiksi. Säleen kaaren muoto mahdollistaa myös suhteellisen pienihalkaisijaisen akseliputken käytön. Kaari vähentää myös melua, joka syntyy oven kelautuessa. Tämä profiili soveltuu käytettäväksi tilanteissa, joissa pieni rullan halkaisija on erityisen tärkeä.

VÄRIT

Saatavana värillisellä kelapinnoitteella väreissä, kuten RAL 7016, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 tai RAL 9010.



RAL 6009



RAL 7016



RAL 9007



RAL 9002



RAL 9006

TEKNISET TIEDOT

Kaksikerroksinen, polystyreenieristeinen profiili

Säleiden lukumäärä 1m korkeudella: noin 12

Säleiden paksuus: noin 23mm

Paino
alumiinia noin. 0.53 kg/m (6.4 kg/m²)

Materiaalin paksuus (mm)
alumiinia 0.56

Suurin oven leveys [mm] (tuuliluokassa 2) alumiini 5000

Rullan halkaisija avattuna (yläprofiililla 1.1208)

| avautumis-putki 140 mm korkeus | putki 165 mm | |
|--------------------------------|--------------|--------|
| 2m | 320 mm | 320 mm |
| 2,5m | 320 mm | 340 mm |
| 3m | 360 mm | 360 mm |
| 3,5 m | 360 mm | 360 mm |
| 4 m | 380 mm | 360 mm |
| 4,5 m | 380 mm | 380 mm |
| 5 m | 420 mm | 380 mm |
| 5,5 m | 420 mm | 420 mm |
| 6 m | 440 mm | 420 mm |
| 6,5 m | 450 mm | 420 mm |
| | | 460 mm |
| | | 460 mm |
| | | 500 mm |