



Kun luonnonvalolla ja näkyvyydellä on merkitystä

Teollisuusympäristöissä, missä valo ja näkyvyys ovat keskeisen tärkeitä, 40 mm:n Novoferm NovoLux -nosto-ovi on osoittautunut välttämättömäksi. NovoLux-oven ovilamelli koostuu useista osista, ja räätälöityjen alumiiniprofiilien ansiosta pystymme valmistamaan lamelleja, jotka sopivat erittäin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Ole rohkea ja yhdistele läpinäkyviä, värillisiä, eristäviä tai ilmaa läpäiseviä ikkunoita alumiinisiin kasettilamelleihin. Kaikki on mahdollista.

Seikkaile ikkunoiden maailmassa

40 mm:n NovoLux-nosto-oviin voidaan yhdistää erilaisia muovisia ikkunakarmeja, joiden eristysarvot, värit ja rakenteet voivat vaihdella. Valitse värillinen lasi tai keskeltä ontto levy, leikkittele mittasuhteilla tai yhdistä erilaisia Thermo-lamelleja NovoLux-osiin. Suunnittelu- ja käyttövaihtoehtojen valtavan määrän vuoksi 40 mm:n NovoLux-nosto-ovi on erityinen, jos halutaan yhdistää miellyttävä muotoilu ja optimaalinen valonläpäisevyys.



40 mm:n NovoLux-nosto-oven U-arvo:
5 000 x 5 000 mm: 3,87 W/m²K