



Innovatiivinen, entistäkin paremmin eristetty ovi

60 mm:n NovoLux-nosto-ovi on uudenaikainen innovaatio, joka erottuu muista muotoilunsa, toimivuutensa ja helpon asennuksensa ansiosta. 60 mm paksussa NovoLux-nosto-ovessa on kolminkertainen lasitus, joka takaa erinomaiset lämpöeristys-, kondensaationesto- ja äänenvaimennusominaisuudet. Se on täydellinen ratkaisu tiloihin, joissa valo, näkyvyys ja tasainen sisäilmasto ovat olennaisen tärkeitä.

## Erityiset eristysprofiilit

60 mm:n NovoLux-oven paksuus on kaksinkertainen 40 mm:n NovoLux-oveen verrattuna, ja se koostuu kahdesta alumiiniprofiilista, jotka on lämpöeristetty erityisten eristysprofiilien avulla. Oven U-arvo on erittäin pieni, vaikka se on lasitettu. 60 mm:n NovoLux-nosto-ovi sopii erityisen hyvin teollisuustiloihin, joissa valaistus, erinomainen eristys ja optimaalinen energiansäästö on äärimmäisen tärkeää.



60 mm:n NovoLux-nosto-oven U-arvo:  
5 000 x 5 000 mm: 2,33 W/m<sup>2</sup>K,  
kolminkertaisella lasituksella