

TURNER 1000

GARAGEPORT ÖPPNARE

FÖRMÅNLIG MEN MYCKET EFFEKTIVT
PORTÖPPNARE MED MÅNGSIDIGA
EGENSKAPER



TEKNISK INFORMATION

Öppningskraft	1000 N
Portens max. storlek	15 m ²
Portens max. vikt	150 kg
Portens max. höjd	2300 mm (med förlängningsarm 3300 mm)
Dragemetod	Remdriven
Hastighet	16 cm/s
Fjärrkontroll	2 st. 4-kan.
Kodlagring	50 koder
LED-belyssning	
3 år Garanti	

INNEHÅLL

- Motorenhet
- 3-del stålskena med rem max. 2300 höga portar
- 2 st. 4-kan. fjärrkontroll
- Inre frikoppling till manuellt bruk

**Titta öppnarens
tillbehör på
nästa sida!**



**TURNER
DOOR**

TILLBEHÖR

TURNER 1000 -PORTÖPPNARE kan även utrustas med tillbehör som underlättar vardagen. Be offert som passar bäst till dig från Turner-experten!


FJÄRRKONTROLLER



FJÄRRKONTROLL T01 4-KAN



FJÄRRKONTROLL T02 4-KAN



FJÄRRKONTROLL T03 2-KAN

TRYCKKNAPPAR

3-KANAL TRÅDLÖS



TRYCKKNAPP T01

1-KANAL

Trådbunden
med 8 m kabel



LPN8M

KODLÅS

Underlättar användningen av porten då fjärrkontrollerna inte finns lättillgängliga. Trådlös kodlås kan placeras på ytterväggen i garaget.



KODLÅS T01 2-KAN


SMART KONTROLL

Porten kan kontrolleras via internet med smartphone eller tablet. Fotocell för säkerhet måste skaffas separat.

Operated cycles: 4



Opened



WIFI

ANDRA TILLBEHÖR

Förlängningsarm 1 m max. 3300 mm höga portar. Behövs till mittmonterad öppnare när portens höjd är mera än 2300 mm.



Förlängningsarm

Obligatoriskt tillval när det inte finns någon annan ingång till garaget förutom den automatiserade taksjūtporten. Med hjälp av den kan porten i nödfall öppnas utifrån, till exempel i händelse av strömavbrott.



Yttre frikoppling

Förhindrar att porten stängs om det finns ett hinder vid portens bana.



Fotocell för säkerhet



**TURNER
DOOR**

Klicka för mer info turner.fi eller ring

0207 330 330

Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki